

# HDF HOMADUR®

## gruntowane płyty drzwiowe

### ZASTOSOWANIE

Te płyty stosowane są w produkcji drzwi o następującym zastosowaniu:

- standardowe drzwi wewnętrzne



### PRODUKT

Płyty gruntowane HDF HOMADUR® są specjalnie lakierowanymi płytami HDF HOMADUR®, które po sprasowaniu z innymi elementami idealnie nadają się na przykład na skrzydło drzwi i mogą być pokrywane różnymi lakierami.

### ZALETY

- możliwość lakierowania końcowego różnymi lakierami
- wyjątkowo jednolita powierzchnia
- dostępność w standardowych kolorach: białym i beżowym

### DANE TECHNICZNE

Płyty gruntowane HDF HOMADUR® są poddawane kontrolom zgodnie z normą DIN EN 622 część 1 i 5 i przy dostawie wykazują następujące parametry:

<b>Grubość:</b>	1,5–6,0 mm
<b>Wymiary:</b>	przycinane na wymiar
<b>Gęstość objętościowa płyty HDF:</b>	870 ± 30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne:</b>	≥ 1,1 N/mm <sup>2</sup>
<b>przy wilgotności resztkowej:</b>	5 ± 1 %
<b>Tolerancja grubości:</b>	± 0,15 mm

### OBRÓBKA

W przypadku procesów prasowania z płytami komórkowymi należy dopasować siłę nacisku do powierzchni ramy. Lakierowanie końcowe może zostać wykonane wszystkimi powszechnie dostępnymi systemami lakierniczymi po wygładzeniu zagruntowanych płyt drzwiowych za pomocą taśmy szlifierskiej. Należy przy tym uważać, aby nie przeszlifować płyty aż do podkładu. Najpierw należy we własnym zakresie wykonać lakierowanie próbne z kontrolą przyczepności lakieru.

### PARAMETRY OBRÓBKI

<b>Temperatura obróbki:</b>	maks. 110°C
<b>Właściwy nacisk:</b>	maks. 2,5 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Czas nacisku:</b>	maks. 3 minuty

### PRZECHOWYWANIE

Gruntowane płyty drzwiowe należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach o dobrej wentylacji i odpowiedniej temperaturze.

### EKOLOGIA

Ekologiczność płyt drzwiowych HDF HOMADUR® rozpoczyna się od zastosowania nieszkodliwych materiałów, takich jak drewno naturalne oraz kleje o niskiej zawartości formaldehydu, a kończy na oszczędnym, pionierskim pod kątem ekologii procesie produkcji. Lakierowanie odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska i wyłącznie wodnymi lakierami dyspersyjnymi.

### UWAGA

Pozostałe informacje można znaleźć w specyfikacji „Ogólne dane techniczne HDF HOMADUR®”. Przedstawione powyżej dane są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, nie wynika z nich jednak żadne zobowiązanie.