

HDF HOMADUR® foliowane

ZASTOSOWANIE

Te płyty stosuje się m.in. w produkcji mebli, drzwi, w motoryzacji, w budowie stoisk targowych i do wykończenia wnętrza jako:

- tylne ścianki mebli
- ścianki działowe
- standardowe drzwi wewnętrzne
- osłony wewnętrzne do samochodów



PRODUKT

Płyty foliowane HDF HOMADUR® to płyty HDF HOMADUR® pokryte z jednej strony (opcjonalnie z dwóch) papierem, folią lub laminatem CPL. Jakość powierzchni różnych rodzajów folii i papieru spełnia różnorodne wymagania odnośnie odporności na zadrapania, ścieranie, światło i plamy. Przy odpowiednim rodzaju folii płyty foliowane można składać bezpośrednio na linii do oklejania.

ZALETY

- możliwość oklejania folią finish, PP lub CPL
- możliwość składania bezpośrednio na linii do oklejania (przy materiale powierzchni nadającym się do składania)
- brak szczeliny w miejscu złożenia, co poprawia estetykę

MATERIAŁY POWIERZCHNI

- folie finish
(zadrukowany papier z lakierowaną powierzchnią)
gramatura: od 30 g/m²
- folie gruntujące i dekoracyjne
(papier, jednolite kolory, nadruk, nielakierowane)
gramatura: 60–220 g/m²
- folie PP
gramatura: ok. 93 g/m²
- laminat CPL
(grubość maks. 0,3 mm)

RODZAJE KLEJÓW

- klej mocnikowy
- dyspersyjne kleje do folii na bazie PVAC

WYMIARY

Szerokość: 650–1280 mm
Długość: 800–2600 mm
Grubość: 1,5–6,0 mm (inne grubości na życzenie)

OBROBKA

Dalszą obróbkę można wykonać powszechnie dostępnymi maszynami i narzędziami do obróbki drewna. Zawsze trzeba jednak przeprowadzić próby i kontrole własne.

EKOLOGIA

Ekologiczność laminowanych płyt HDF HOMADUR® rozpoczyna się od zastosowania nieszkodliwych materiałów, takich jak drewno naturalne oraz kleje o niskiej zawartości formaldehydu, a kończy na oszczędnym, pionierskim pod kątem ekologii procesie produkcji.